

Aperçu de la gamme

Pompes à chaleur jusqu'à 140 kW

Des générateurs de chaleur efficaces pour votre maison individuelle ou multifamiliale.

Notre gamme de pompes à chaleur air/eau vous propose des solutions performantes de 2 à 140 kW.

Les pompes à chaleur peuvent fonctionner de manière monovalente ou en cascade.

Par ailleurs, elles peuvent être combinées de manière flexible avec des installations photovoltaïques et des chauffages au bois.

	Désignation du type NIBE F2120 (installation extérieure air/eau) Milieu source: Plage de puissance: · Air · 5 à 15,4 kW, A2/W35 Réfrigérant°: Température de départ max: · R410A · 65 °C
	Désignation du type NIBE S2125 (installation extérieure air/eau) Milieu source: Plage de puissance: · Air · 2,2 à 15 kW, A2/W35 Réfrigérant: Température de départ max: · R290, naturellement · 75 °C
	Désignation du type SWA (installation extérieure air/eau) Milieu source: Plage de puissance: · Air · 2 à 14 kW, A2/W35 Réfrigérant: Température de départ max°: · R454B · 65 °C
	Désignation du type Adapt (installation extérieure air/eau) Milieu source: Plage de puissance: · Air · 4 à 18 kW, A2/W35 Réfrigérant: Température de départ max: · R452B · 65 °C
	Désignation du type Adapt Max (installation extérieure air/eau) Milieu source: Plage de puissance: · Air · 10 à 140 kW, A2/W35 Réfrigérant: Température de départ max: · R290, naturellement · 75 °C

Aperçu de la gamme

Pompes à chaleur jusqu'à 140 kW

Les pompes à chaleur sont populaires car elles fonctionnent avec des énergies renouvelables, respectueuses de l'environnement et peu coûteuses. Avec les pompes à chaleur innovantes de Schmid, vous pouvez réduire les coûts de chauffage et apporter une contribution précieuse à la protection du climat. La gamme illustrée comprend des pompes à chaleur saumure/eau et air/eau pour une installation intérieure. En complément, nous proposons des chaudières d'eau chaude sanitaire efficaces qui permettent un approvisionnement en eau chaude confortable et durable.

	Désignation du type LIV/ LICV (installation extérieure air/eau) Milieu source: Air Réfrigérant: · R410A Plage de puissance: · 2,6 à 10,3 kW, A2/W35 Température de départ max: · 60 °C
	Désignation du type LI (installation extérieure air/eau) Milieu source: · Air Réfrigérant: · R410A Plage de puissance: · 5 à 30 kW, A2/W35 Température de départ max: · 60 °C
	Désignation du type S1155, 1156 / S1255, S1256 (saumure/eau, chaleur géothermique) Milieu source: · Saumure Réfrigérant: · R407C · R454B Plage de puissance: · 1,5 à 25 kW, B0/W35 Température de départ max: · 65 °C
	Désignation du type F1345 / S1355 (saumure/eau, chaleur géothermique) Milieu source: · Saumure Réfrigérant: · R407C · R410A Plage de puissance: · 4 à 60 kW, B0/W35 Température de départ max: · 65 °C
	Désignation du type eco-design 300 WT / 400 WT (eau sanitaire) Milieu source: · Air Réfrigérant: · R134a Plage de puissance: · 1,4 à 2,6 kW à 20° Température de départ max: · 65 °C