

Assortimento

Pompe di calore fino a 140 kW

Generatori di calore efficienti per la vostra casa unifamiliare o plurifamiliare.

La nostra linea di pompe di calore aria - acqua offre soluzioni ad alte prestazioni da 2 a 140 kW.

Le pompe di calore possono funzionare sia in un sistema monovalente sia in un sistema in cascata.

Possono anche essere combinate con impianti fotovoltaici e sistemi di riscaldamento a legna.

	Denominazione del tipo NIBE F2120 (aria - acqua installazione esterna) Fluido: · aria Refrigerante: · R410A Range di potenza: · da 5 fino a 15,4 kW, A2/W35 Mandata max: · 65°C
	Tipo NIBE S2125 (aria - acqua installazione esterna) Fluido: · aria Refrigerante: · R290, naturale Range di potenza: · da 2,2 fino a 15 kW, A2/W35 Mandata max: · 75°C
	Tipo SWA (aria - acqua installazione esterna) Fluido: · aria Refrigerante: · R454B Range di potenza: · da 2 fino a 14 kW, A2/W35 Mandata max: · 65°C
	Tipo Adapt (aria - acqua installazione esterna) Fluido: · aria Refrigerante: · R452B Range di potenza: · da 4 fino a 18 kW, A2/W35 Mandata max: · 65°C
	Tipo Adapt Max (aria - acqua installazione esterna) Fluido: · aria Refrigerante: · R290, naturale Range di potenza: · da 10 fino a 140 kW, A2/W35 Mandata max: · 75°C

Assortimento

Pompe di calore fino a 140 kW

Le pompe di calore sono molto apprezzate per il fatto che funzionano con energie rinnovabili, sono ecologiche ed economiche. Con le innovative pompe di calore Schmid potete ridurre i costi di riscaldamento e rendere un contributo prezioso alla protezione del clima. L'assortimento illustrato comprende sia le pompe di calore ad acqua salina sia quelle ad aria - acqua per installazione interna. A completamento dell'offerta proponiamo boiler di alta qualità per acqua sanitaria che garantiscono una fornitura di acqua calda confortevole e sostenibile.

	Tipo LIV/ LICV (aria - acqua installazione interna) Fluido: · aria Refrigerante: · R410A Range di potenza: · da 2,6 fino a 10,3 kW, A2/W35 Mandata max: · 60°C
	Tipo LI (aria - acqua installazione interna) Fluido: · aria Refrigerante: · R410A Range di potenza: · da 5 fino a 30 kW, A2/W35 Mandata max: · 60°C
	Tipo S1155, 1156 / S1255, S1256 (ad acqua salina, geotermiche) Fluido: · acqua salina Refrigerante: · R407C · R454B Range di potenza: · da 1,5 fino a 25 kW, B0/W35 Mandata max: · 65°C
	Tipo F1345 / F1355 (ad acqua salina, geotermiche) Fluido: · acqua salina Refrigerante: · R407C · R410A Range di potenza: · da 4 fino a 60 kW, B0/W35 Mandata max: · 65°C
	Tipo ecodeSIGN 300 WT / 400 WT (acqua per usi industriali) Fluido: · aria Refrigerante: · R134a Range di potenza: · da 1,4 fino a 2,6 kW, 20°C Mandata max: · 65°C